

七猫小说大全作品及作品内容接口文档

Version 7.2

2020.11.13	新增小说推送接口、单本书信息接口
2020.12.09	增加 createsign 方法
2021.08.19	更新作品分类信息
2024.04.25	新增短篇卡点信息
2024.10.08	更新作品分类信息、更新封面尺寸及大小要求

1. 概述

本文档对七猫小说平台合作方作品及作品内容接口的格式进行规范

2. XML 文档规则

数据接口统一使用 **UTF-8 编码**

数据接口 URL 中参数**务必按照文档要求**

接口字段如无特别说明，都为**必填**

时间戳格式为 **10 位数字**

3. 所有（或更新）作品列表接口

a) 接口说明

该接口主要提供需要接入的所有（或更新）作品列表，为后续接口提供数据依据

接口 url 格式为：

http://www.qidian.com/api/list.php?data=***&page=1

b) 接口 url 格式

data 参数

all	获取接口中的所有作品列表(首次接入时抓取所有内容)
-----	---------------------------

page 参数

页面号（从 1 开始），可缺省（缺省值为 1），每页最大展示 500 本小说数据。

c) 接口内容

接口返回内容统一使用以下格式：

<data>

<webName><![CDATA[起点中文网]]></webName>

<webSite><![CDATA[http://www.2345.com]]></webSite>

<totalnum>3488</totalnum>

<item id="1">

<book_id>64546</book_id>

<word>981111</word>

<over>0</over>

<title><![CDATA[斗破苍穹]]></title>

<author><![CDATA[天蚕土豆]]></author>

<vip>0</vip>

<type><![CDATA[玄幻]]></type>

<sub_category><![CDATA[东方玄
幻]]></sub_category>

<tag><![CDATA[东方玄幻, 异界大陆]]></tag>

<downlink><![CDATA[http://www.qidian.com/xxxxx.txt]]></d
ownlink>

<comment><![CDATA[作品介绍]]></comment>

<imageLink><![CDATA[http://www.qidian.com/imgxxx.jpg]]>
</imageLink>

<viewLink><![CDATA[http://www.qidian.com/xxxxx]]></view
Link>

<readLink><![CDATA[http://www.qidian.com/xxxxx]]></readL

ink>

<m_readLink><![CDATA[http://m.qidian.com/xxxx]]></m_readLink>

<chapter><![CDATA[http://www.qidian.com/xxxxxapi?book_id=14356]]></chapter>

<latest_chapter><![CDATA[第一百四十章 回归]]></latest_chapter>

<latest_chapter_id>13134</latest_chapter_id>

<latest_url><![CDATA[http://www.qidian.com/xxxx]]></latest_url>

<m_latest_url><![CDATA[http://m.qidian.com/xxxx]]></m_latest_url>

<latest_date>1343973892</latest_date>

<free_words>2000</free_words>

<free_to_sentence><![CDATA[先生们，女士们，晚上好]]></free_to_sentence>

```
<vip_chapter_num>10</vip_chapter_num>
```

```
</item>
```

```
<item id="2">
```

```
<!-- 其余的作品的重复定义 -->
```

```
</item>
```

```
</data>
```

d) 接口字段描述

字段名称	是否必填	字段描述
webName	是	网站名称, 作为合作方唯一标识, 不能随意修改
webSite	是	网站 URL 完整地址, 需加 http:// 作为合作方唯一标识, 不能随意修改
totalnum	是	本次请求返回的结果总数, 非当前页面书本总数接口中的授权作品总数
item id	是	作品在接口中的序号, 从 "1" 开始
book_id	是	合作方该小说的唯一标识, 纯数字 [内容合作接口填写, 反之留空]
word	是	作品总字数非字节数

over	是	是否完结：连载中为 0，已完结为 1
title	是	作品标题
author	是	作者姓名
vip	是	是否收费：免费为 0，收费为 1
type	是	作品一级分类，必须与本站类别一致详见文档末尾[6.作品分类信息]
sub_category	是	作品二级分类，必须与本站类别一致详见文档末尾[6.作品分类信息]
tag	否	作品标签，可多个用逗号隔开，如果没有可为空
downlink	否	作品 txt 格式的下载链接，如果没有可为空
comment	是	作品介绍
imageLink	是	封面图片的完整 url 地址，封面图片建议 1M 以内，命名时.jpg 前最好为作品 ID，图片宽高比为 3:4，图片建议尺寸 600x800 以上，最小尺寸为 360X480，图片路径中不能包含中文。

viewLink	否	作品介绍页的完整 url 地址, 可以为空
readLink	否	作品目录的完整 url 地址, 可以为空
m_readLink	否	手机版作品目录的完整 url 地址, 如果没有可为空
chapter	是	作品目录即[4.章节列表接口]对应的 xml 列表的完整 url 地址
latest_chapter_id	是	最新章节的 ID, 纯数字, 该小说中此章节 ID 唯一, 非 0 值
latest_chapter	是	最新章节的标题
latest_url	否	最新章节的完整 URL 地址, 可以为空
m_latest_url	否	手机版最新章节的完整 URL 地址, 如果没有可为空
latest_date	是	当前最新章节更新时间, 时间戳格式
free_words (该字段为短篇特有字段)	否	卡点字数 (可免费看的字数) 卡点方式说明: 方式一: 设置 free_words 和

		free_to_sentence, 如缺失一个字段则卡点失效; 方式二: 设置 vip_chapter_num; 若以上 2 种方式的 3 个字段都传, 则以方式二为准!
free_to_sentence (该字段为短篇特有字段)	否	卡点句子 (可免费看的最后一句话, 即计费开始的前一句), 最长可传 500 个包含标点的字符 【注意: 卡点句子, 不要跨段! 取一个段落内的句子】 见 free_words 栏的卡点方式说明
vip_chapter_num (该字段为短篇特有字段)	否	付费开始章节序号, 章节排序从 1 开始计数 (例如: 为 10 时, 表明从第 10 章开始付费, 前 1 至 9 章是免费的, 章节从 1 开始) 见 free_words 栏的卡点方式说明

4. 章节列表接口

a) 接口说明

该接口根据[3.作品(或更新)列表接口]中提供的章节列表接口, 获取小说的章节信息

接口 url 格式为:

http://www.qidian.com/api/list.php?book_id=131323

章节列表接口提供该作品的所有章节

注意去除“作品相关”的内容, 从正文或第一章开始

b) 接口 url 格式

必要参数

book_id	合作方小说唯一 id
---------	------------

c) 接口内容

接口返回内容统一使用以下格式:

<novel>

<volume name="第一卷">

<chapter>

<chapter_id>13213</chapter_id>

<isvip>0</isvip>

<chapter_date>1343973892</chapter_date>

<chapter_title><![CDATA[第一章 重生]]></chapter_title>

<chapter_url><![CDATA[http://www.2345.com/xxxx]]></chapter_url>

<m_chapter_url><![CDATA[http://m.2345.com/xxxx]]></m_ch

```
apter_url>  
  
<words>3124</words>  
  
<priceunit>3</priceunit>  
  
<price>9</price>  
  
</chapter>  
  
<chapter>  
  
<!-- 其余的章节重复定义 -->  
  
</chapter>  
  
</volume>  
  
</novel>
```

d) 接口字段描述

字段名称	必填	字段描述
volume	是	作品分卷名称, 如果没有具体名称, 以“正文卷”或“第一卷”代替
chapter_id	是	小说对应章节的 ID, 纯数字, 该小说中此 ID 唯一, 非 0 值
isvip	是	是否 vip 章节: 0 代表非 vip 章节, 1 代表是 vip
chapter_date	是	当前章节更新时间, 时间戳格式

chapter_title	是	章节名称
chapter_url	否	章节内容的完整 URL 地址, 如果没有, 可填写完整的章节内容接口地址
m_chapter_url	否	手机版章节内容的完整 URL 地址, 如果没有可为空
words	是	章节字数, 非字节数
priceunit	否	单位字数的价钱, 比如: 千字 3 分, 提供 3 即可, 如果是免费章节则为空
price	否	章节总价, 例如 9 分提供 9, 如果是免费章节则为空

5. 章节内容接口

a) 接口说明

该接口用于根据小说 id 和章节 id 获取章节内容

接口 url 格式为:

http://www.qidian.com/api/chapter.php?book_id=1&chapter_id=1

b) 接口 url 格式

必要参数

book_id	合作方小说唯一 id
---------	------------

chapter_id	小说章节唯一 id
------------	-----------

c) 接口内容

接口返回内容统一使用以下格式：

```
<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>

<chapterlist>

<chapter>

<book_id>123</book_id >

<chapter_id>123</chapter_id >

<content><![CDATA[我是内容]]> </content>

</chapter>

</chapterlist>
```

d) 接口参数

字段名称	必填	字段描述
book_id	是	合作方小说唯一 id
chapter_id	是	小说章节唯一 id
content	是	章节内容，段与段之间使用 ... 分隔，请勿使用其他 html 标签 只能接受 ... 格式，请删除其他格式代码及 段首多余空格

6. 作品分类信息

请在提供书本信息时，务必严格按照以下分类（没有对应分类请咨询联系人后再提供）

如果分类填写了我网站没有的分类，则作品抓取后将没有分类，没有分类的作品不能推荐！请务必注意！

a) 小说分类（网文）

属性	一级分类	二级分类					
女频	古代言情	古代悬疑	远古大陆	武侠江湖	权谋天下	古代情缘	宫闱宅斗
		种田经商					
	幻想言情	异世幻想	末世求生	无限快穿	未来科幻	玄幻仙侠	
	游戏竞技	运动竞技	网游电竞				
	现代言情	现代悬疑	都市奇幻	年代重生	青春校园	现实生活	娱乐明星
		民国旧	职场情	总裁豪			

		影	缘	门			
	现实主义	现实故事					
	纯爱	幻想纯爱	古代纯爱	现代纯爱			
	衍生言情	经典衍生	次元衍生				
男频	N 次元	轻小说	衍生同人	原生幻想			
	体育	足球天下	篮球风云	其他竞技			
	军事	战争幻想	谍战特工	抗战烽火	现代军事		
	历史	历史传记	架空历史	穿越历史			
	奇闻异事	奇门秘术	寻宝探险	恐怖灵异	侦探推理		
	武侠仙侠	武侠幻想	幻想修真	传统武侠	古典仙侠	上古洪荒	
	游戏	虚拟网	电子竞				

		游	技				
	玄幻奇幻	王朝争霸	诸天万界	西方奇幻	异世大陆	东方玄幻	
	现实题材	现实百态					
	科幻	未来幻想	末世危机	星际机甲			
	都市	官场	灵气复苏	都市生活	热血校园	商战职场	都市高手
		都市高武	乡村生活	明星娱乐			

b) 图书分类（出版物）

属性	一级分类	二级分类					
图书/出版物	出版小说	古代言情	现代言情	青春文学	悬疑推理	科幻未来	武侠小说
		仙侠奇缘	仙侠玄幻	现实小说	历史小说	现代军旅	革命战争
	文学艺术	人物传记	散文随笔	诗词歌赋	评论研究		

	术	记	笔	赋	究		
	人文社	战争军	思想政	历史文	艺术生	健康养	心理读
	科	事	治	化	活	生	物
		科普读					
	物						
	少儿教	少儿读	亲子教				
	育	物	育				
	经管励	成功有	励志鸡	理财经	企业管		
	志	道	汤	济	理		
	经典文	中国文	外国文				
	学	学	学				

7. 单本书信息接口

a) 接口说明

该接口主要提供需要单本书的信息

接口 url 格式为：

http://www.qidian.com/api/bookinfo.php?book_id=1

b) 接口 url 格式

book_id 参数

book_id	合作方书籍 id
---------	----------

c) 接口内容

参考 3 书籍列表接口，只需提供一个 item 节点

接口返回内容统一使用以下格式：

<data>

<item>

<book_id>64546</book_id>

<word>981111</word>

<over>0</over>

<title><![CDATA[斗破苍穹]]></title>

<author><![CDATA[天蚕土豆]]></author>

<vip>0</vip>

<type><![CDATA[玄幻]]></type>

<sub_category><![CDATA[东方玄幻]]></sub_category>

<tag><![CDATA[东方玄幻，异界大陆]]></tag>

<downlink><![CDATA[http://www.qidian.com/xxxxx.txt]]></d

ownlink>

<comment> <![CDATA[作品介绍]]> </comment>

<imageLink> <![CDATA[http://www.qidian.com/imgxxx.jpg]]>

</imageLink>

<viewLink> <![CDATA[http://www.qidian.com/xxxxx]]> </view

Link>

<readLink> <![CDATA[http://www.qidian.com/xxxxx]]> </readL

ink>

<m_readLink> <![CDATA[http://m.qidian.com/xxxx]]> </m_rea

dLink>

<chapter> <![CDATA[http://www.qidian.com/xxxxxapi?book_i

d=14356]]> </chapter>

<latest_chapter> <![CDATA[第一百四十章 回

归]]> </latest_chapter>

<latest_chapter_id>13134</latest_chapter_id>

```
<latest_url><![CDATA[http://www.qidian.com/xxxx]]></latest  
_url>
```

```
<m_latest_url><![CDATA[http://m.qidian.com/xxxx]]></m_lat  
est_url>
```

```
<latest_date>1343973892</latest_date>
```

```
<free_words>2000</free_words>
```

```
<free_to_sentence><![CDATA[先生们，女士们，晚上  
好]]></free_to_sentence>
```

```
<vip_chapter_num>10</vip_chapter_num>
```

```
</item>
```

```
</data>
```

8. 书籍更新推送接口（请求七猫）

a) 接口说明

该接口主要将有更新的书籍推送给七猫，以达到及时更新的效果。（一次推送量需小于 50 本）

接口 url 格式为：

示例: <https://api-shuku.qimao.com/test/push-books?source=七猫中文网>

[&book_id=1,2,3&sign=xxx](#)

ps: 该接口地址为测试接口, 合作方替换 source 和 book_id 参数后即可请求, 正式接口待测试通过后给予

b) 接口参数 (GET 请求)

source	必须	合作方名称, 由七猫提供
book_id	必须	合作方书籍 id, 多本书用英文逗号分隔
sign	必须	签名 (生成 sign 方法见 d), 密钥由七猫提供, 测试密钥为: 1234567890

c) 接口返回值

```
{  
  "code":0,  
  "message":"错误提示"  
}
```

code	错误码, 0: 没有错误
message	错误提示

d) sign 生成方法 (php 版本)

测试 secretkey: 1234567890

```
function createSign($params, $secretKey) {  
    $strSignNew = '';  
    ksort($params);  
    foreach ($params as $key => $val) {  
        if ($key != 'sign') {  
            $strSignNew .= "$key=$val";  
        }  
    }  
    $strSignNew .= $secretKey;  
    return md5($strSignNew);  
}
```